

FLIR A415

Versátil / Alta capacidad de integración

¡Excelente costo y rendimiento!

CARACTERÍSTICAS:

-)] Resolución: 320 x 240 pixeles (¡Equivalente a 76,800 termopares virtuales!)
-)] Rango de medición: -20°C a 120°C, 0°C a 650°C
300°C a 2,000°C
-)] Ópticas con enfoque motorizado disponibles (FOV): 6°, 14°, 24° y 42°
-)] Frecuencia: 30 Hz
-)] Sensibilidad térmica/NETD: < 50 mK
-)] Rango espectral: 7.5 – 14µm
-)] Grado de protección: IP54 (IP66 con accesorio)
-)] Comunicación Ethernet (GigE, Geniecam, TCP/IP)
-)] Alimentación PoE 48 V
-)] Medidas: 123 x 77 x 77 mm
-)] Peso: 0.82 kg
-)] Compatibilidad con **bcbMonitor**®



bcb

Fernando el Católico, 11
28015 Madrid
Tel. (+34) 91 758 00 50
info@bcb.es
www.bcb.es

bcb

Homero 538-303.
Col. Polanco V
Del. Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de México
Tel. (+52) 55-91 83 05 47 Ext:7547
Sucursal Monterrey. Tel. (+52) 81-21 33 82 85
info@bcbmex.com
www.bcbmex.com

